

MORTERO

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA PARA SUELO RADIANTE




NOMBRE PRODUCTO CLINK' THERMAL

NORMATIVA UNE - EN 13813

COMPOSICIÓN Cemento gris, arena caliza y aditivos químicos.

DESCRIPCIÓN CLINK' THERMAL es un mortero gris para inyección de sondeos geotérmicos, premezclado en seco, de resistencia mayor de 12 N / mm².





MORTERO CONDUCTIVIDAD TÉRMICA PARA SUELO RADIANTE

CLINK' THERMAL

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- Espolvorear CLINK' THERMAL sobre el agua limpia y amasar hasta obtener una masa homogénea.
- No añadir arena, cemento u otros productos que cambien la formulación de origen. El empleo de mayor cantidad de agua que la recomendada para el amasado del producto, afecta negativamente a la resistencia mecánica del producto.

APLICACIÓN:

- Inyección de sondeos geotérmicos con material de alta conductividad.

VENTAJAS



*Alto rendimiento
del material*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSISTENCIA:	> 195 mm
AGUA PARA CONSISTENCIA >195:	40 - 45 %
TIEMPO DE UTILIZACIÓN:	3H 30min
REACCIÓN AL FUEGO:	Clase A1
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	5 °C - 40 °C

SUMINISTRO



20 KG/SACO



64 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.