


MORTIER

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE POUR SOLS RADIANTS



NOM DU PRODUIT	CLINK' THERMAL
NORME	UNE - EN 13813
COMPOSITION	Ciment gris, sable calcaire et adjuvants chimiques.
DESCRIPTION	CLINK' THERMAL est un mortier gris pour la pose de sols radiants.



MORTIER CONDUCTIVITÉ THERMIQUE POUR SOLS RADIANTS

CLINK' THERMAL

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Saupoudrer CLINK' THERMAL au-dessus de l'eau propre et gâcher jusqu'à obtenir une pâte homogène.
- Ne pas ajouter de sable, ciment ou d'autres produits qui changeraient la formulation d'origine. L'emploi d'une quantité d'eau supérieure à celle recommandée pour le gâchage du produit nuit à la résistance mécanique du produit.

MISE EN ŒUVRE :

- Mortier conductivité thermique pour sols radiants

AVANTAGES



Haut rendement du matériau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSISTANCE :	> 195 mm
EAU POUR UNE CONSISTANCE >195 :	40 - 45 %
TEMPS D'UTILISATION :	3h30
RÉACTION AU FEU :	Classe A1
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



20 KG/SAC



64 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.