

MORTERO DE REPARACIÓN



NOMBRE PRODUCTO CLINK' REPAIR

NORMATIVA UNE – EN 1504

COMPOSICIÓN Cementos, arena, resina y varios aditivos.

DESCRIPCIÓN CLINK' REPAIR es un revoco de reparación interior y exterior, sin contracción, de gran poder adherente.

- Rellena: hoyos y fisuras, juntas sobre ladrillos, hormigón ligero, yeso.
- Repara: cornisas, aristas de ventanas.
- Revoca: fachadas, cemento enlucido, piedra sillar...





MORTERO DE REPARACIÓN

CLINK' REPAIR

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- Los soportes deben estar limpios, secos, desempolvados y libres de todo resto de aceite de desencofrado.
- Es indispensable que los soportes tengan una buena cohesión.

PUESTA EN OBRA:

- Espolvorear CLINK' REPAIR sobre el agua limpia y amasar hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos.

APLICACIÓN:

- El espesor indicado en cada pasada será de aproximadamente 2 cm.
- Una vez completamente seco, el revoque puede revestirse con todo tipo de pinturas, revoques de yeso o en pasta, cemento cola.
- **Precauciones:** no usar sobre yeso ni pintura vieja. No usar la pasta que haya empezado a endurecer ni aplicar en suelos.



VENTAJAS

Alto rendimiento del material

Adherencia excelente

Acepta todos los materiales de recubrimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INICIO FRAGUADO:	40min
FIN FRAGUADO:	1H 30 min
TIEMPO DE SECADO:	12H
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	5 °C - 40 °C

SUMINISTRO



20 KG/SACO



64 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.