

PEGAMENTO

ELEMENTOS DE ARCILLA



NOMBRE PRODUCTO CLINK' STRONG

NORMATIVA UNE – EN 12004

COMPOSICIÓN Cemento, arena, resina y varios aditivos.

DESCRIPCIÓN CLINK' STRONG es un adhesivo en polvo a base de cemento para montar tabiques de elementos de arcilla. Adaptado a locales húmedos como duchas, cuartos de baño, sanitarios, cocinas colectivas y otros.



PEGAMENTO PARA ELEMENTOS DE ARCILLA

CLINK' STRONG

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- Los elementos de arcilla deben estar secos y despolvados.
- Los suelos que reciban las primeras hiladas también deben estar secos. Hay que prever un dispositivo de protección contra las subidas de humedad.

PUESTA EN OBRA:

- Espolvorear CLINK' STRONG sobre el agua limpia y amasar hasta obtener una masa homogénea.

APLICACIÓN:

- El adhesivo se aplica sobre los cantos del elemento de arcilla. La anchura de las juntas debe ser de unos 2 mm.
- A continuación, colocarlos espaciando las juntas. El espacio entre la última hilada del elemento de arcilla y el techo debe ser lo más reducido posible.
- Fijar el tabique con cemento cola.



VENTAJAS

Alto rendimiento del material

Fraguado rápido

Impermeable al agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIEMPO DE FRAGUADO:	1H
TIEMPO DE SECADO:	2 - 3H
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	5 °C - 40 °C
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO	< 1 mm

SUMINISTRO



20 KG/SACO



64 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.