

COLLE À CARREAUX D'ARGILE.

PIECE HUMIDE



NOM DU PRODUIT

CLINK' STRONG

NORME

UNE – EN 12004


COMPOSITION

Ciment, sable, résine et divers adjuvants.

DESCRIPTION

CLINK' STRONG est une colle en poudre à base de ciment pour monter des cloisons en plaques d'argile. Adapté aux locaux humides comme les douches, salles de bains, sanitaires, cuisines collectives et autres.





COLLE À CARREAUX D'ARGILE. PIECE HUMIDE

CLINK' STRONG

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Le carrelage sera sec et dépoussiéré.
- Les sols qui reçoivent les premières rangées seront secs également. Prévoir impérativement un dispositif de protection contre les remontées d'humidité.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer CLINK' STRONG au-dessus de l'eau propre et gâcher jusqu'à obtenir une pâte homogène.

MISE EN ŒUVRE :

- La colle s'applique sur les bords du carrelage. La largeur des joints sera de 2 mm environ.
- Poser ensuite le carrelage en espaçant les joints. L'espace entre la dernière rangée de carrelage et le plafond sera le plus réduit possible.
- Fixer la cloison avec du ciment colle.

AVANTAGES

Haut rendement du matériau

Prise rapide

Imperméable à l'eau



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS DE PRISE :	1 h
TEMPS DE SÉCHAGE :	2 / 3 h
GRANULOMÉTRIE MAXIMALE :	< 1 mm
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



20 KG/SAC



64 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.