

YESO

CONTROLADO MECÁNICO



NOMBRE PRODUCTO GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MECHANICAL

NORMATIVA UNE - EN 13279-1

DESCRIPCIÓN GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MECHANICAL es un yeso de amasado y aplicación mecánica mediante máquina para el guarnecido de paredes y techos.



GYPROD



YESO CONTROLADO MECÁNICO

GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MECHANICAL

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- Las superficies a guarnecer deberán definir sensiblemente un plano, para lo cual se procederá a la eliminación de salientes y bultos, o bien al relleno de entrantes y oquedades.
- En el caso de superficies excesivamente lisas, se procederá a un tratamiento mecánico de las mismas con objeto de aportar una cierta rugosidad y promover la adherencia mecánica del revestimiento.
- La superficie se encontrará libre de polvo, partículas, eflorescencias, desencofrantes y otros residuos que comprometan la adherencia del revestimiento, para lo que se procederá a su limpieza en caso de que se considere necesario.



PUESTA EN OBRA Y APLICACIÓN:

- Proyectar sobre el soporte ajustando el caudal de agua para obtener una masa consistente y trabajable.
- Alisar con reglas de aluminio hasta conseguir una superficie lo suficientemente plana.
- Cortar con una cuchilla de acero para eliminar las pequeñas imperfecciones.
- Lucir para obtener el acabado perfecto.
- La aplicación posterior de pinturas deberá realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante de pinturas.

VENTAJAS

Sistema de aplicación sencillo

Alto rendimiento del material

Elevadas características mecánicas

Aislamiento acústico y térmico

Gran planitud final de la superficie

Regulación higrométrica ambiental

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIEMPO DE PROYECCIÓN:	1H 40 min
TIEMPO CORTADO Y REPASO:	2H 40 min
TIEMPO DE ACABADO:	6H
RELACIÓN AGUA / PRODUCTO:	15 - 16 l/saco
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	5 °C - 40 °C

SUMINISTRO



25 KG/SACO



48 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.