

YESO DE ENLUCIR



NOMBRE PRODUCTO GYPS' FINE

NORMATIVA UNE EN 13279-1

DESCRIPCIÓN GYPS' FINE es un yeso especialmente formulado con aditivos y agregados, de granulometría fina y fraguado lento, para amasar con batidora y de aplicación manual, que se utiliza como pasta para enlucidos de terminación sobre diversos soportes.



YESO DE ENLUCIR

GYPS' FINE

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- La capa de GYPS' FINE debe ser aplicada después de un endurecimiento suficiente de la capa de guarnecido. Para conseguir una adherencia perfecta, recomendamos que el intervalo entre la terminación de la capa de guarnecido y la aplicación de lucido no exceda de 24 horas.

PUESTA EN OBRA:

- Espolvorear GYPS' FINE sobre el agua y amasar energicamente y preferentemente por medios mecánicos (también admite amasamiento manual) hasta homogeneizar la pasta.

APLICACIÓN:

- Aplicar el producto con una llana, formando una capa que cubra en todas las partes la superficie base.
- Dejar secar ligeramente antes de aplicar la siguiente mano.
- La aplicación posterior de pinturas deberá realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante de pinturas.

VENTAJAS

Sistema de aplicación sencillo

Alto rendimiento del material

Gran planitud final de la superficie

Regulación higrométrica ambiental



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIEMPO DE EMPLEO: 1H 30 min

TIEMPO DE ACABADO: 2H

RELACIÓN AGUA / PRODUCTO: 11 - 12 l/saco

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: 5 °C - 40 °C

SUMINISTRO



25 KG/SACO



48 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.