

PLÂTRE DE FINITION

**NOM DU PRODUIT**

GYPS' FINE

NORME

UNE EN 13279-1

DESCRIPTION

GYPS' FINE est un plâtre formulé avec des adjuvants et granulats, à granulométrie fine et à prise lente, pour gâcher à l'aide d'un malaxeur d'application manuelle, s'utilise comme revêtement pour les enduits de finition sur divers supports.



PLÂTRE DE FINITION

GYPS' FINE

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La couche de GYPS' FINE doit-être appliquée après un durcissement suffisant de la couche de garnissage. Pour obtenir une adhérence parfaite, nous recommandons de ne pas laisser plus de 24 heures entre l'achèvement de la couche de garnissage et l'application d'enduit.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' FINE au-dessus de l'eau et gâcher énergiquement, de préférence par des moyens mécaniques (il autorise également un gâchage manuel) jusqu'à homogénéiser la pâte.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer le produit à l'aide d'une taloche, en formant une couche qui recouvre entièrement la surface de base.
- Laisser sécher légèrement avant d'appliquer la couche suivante.
- L'application ultérieure de peintures sera réalisée en suivant les recommandations du fabricant de peintures.

AVANTAGES

Système d'application simple

Haut rendement du matériau

Grande planéité finale de la surface

Régulation hygrométrique de l'air



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS D'UTILISATION :	1h30
TEMPS DE FINITION :	2h
RAPPORT EAU / PRODUIT :	11 - 12 l/sac
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.