

PASTA DE JUNTAS SIN CINTA



NOMBRE PRODUCTO GYPS' JOINT WITHOUT

NORMATIVA UNE - EN 13963

DESCRIPCIÓN GYPS' JOINT WITHOUT es una pasta de fraguado rápido para el tratamiento y terminación de juntas SIN cinta de papel en:

- Placas de cartón-yeso.
- El tratamiento de juntas en placas de fibra-yeso.





PASTA DE JUNTAS SIN CINTA

GYPS' JOINT WITHOUT

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- La superficie debe ser absorbente.
- Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo u otros elementos. Eliminar el polvo entre las juntas.

PUESTA EN OBRA:

- Espolvorear GYPS' JOINT WITHOUT sobre el agua limpia.
- Dejar en reposo durante aproximadamente 2/3 minutos para que la pasta se hidrate correctamente.
- Amasar de forma rigurosa manual o mecánicamente hasta lograr una buena consistencia.

APLICACIÓN:

- Rellenar profundamente, con espátula o llana, las juntas y zonas rebajadas desbordando de 3 a 5 cm. Al cabo de aproximadamente 1h 30 dar una segunda capa para alisar y terminar la junta.
- Una vez completamente seco, el revoque puede recubrirse con todo tipo de pinturas, revoques a base de yeso, masillas, papel pintado...



VENTAJAS

Producto polivalente

Deslizamiento excelente

Sin merma

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIEMPO DE EMPLEO:	2 H
TIEMPO DE SECADO:	6 H
RELACIÓN AGUA / PRODUCTO:	12 - 15 l/saco
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	5 °C - 40 °C

SUMINISTRO



25 KG/SACO



48 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.