

PASTA MULTIUSOS



NOMBRE PRODUCTO GYPS' ALL

NORMATIVA UNE - EN 13963

DESCRIPCIÓN

GYPS' ALL es un producto que se emplea tanto como material de agarre en trasdosados como en la unión de placas y repaso de sus superficies.

Es un producto especialmente diseñado para su utilización con placa de cartón yeso.



PASTA MULTIUSOS

GYPS' ALL

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- La superficie se encontrará libre de polvo, partículas, eflorescencias, desencofrantes y otros residuos que comprometan la adherencia, para lo que se procederá a su limpieza en caso de que se considere necesario.

PUESTA EN OBRA:

- Espolvorear GYPS' ALL sobre el agua limpia.
- Dejar en reposo durante aproximadamente 2/3 minutos para que la pasta se hidrate correctamente.
- Amasar de forma rigurosa manual o mecánicamente hasta lograr una buena consistencia.

APLICACIÓN:

- **Pegado de placas de cartón-yeso:** Aplicar por pegotes de 10 cm de diámetro. Para el pegado de placas con fibra aislante, se recomienda realizar un alisado previo y aplicar los pegotes sobre éste.
- **Juntas:** Rellenar las juntas y zonas rebajadas. Colocar la cinta sobre la junta y planchar con la espátula. Una vez seco recubrir la banda desbordando de 3 a 5 cm.
- **Trabajos de alisado, relleno y enlucido:** Directamente sobre materiales de obra.



VENTAJAS

Producto polivalente

Gran adherencia

Sin merma

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIEMPO DE EMPLEO:	2 H
TIEMPO DE SECADO:	6 H
RELACIÓN AGUA / PRODUCTO:	7 - 8 l/saco
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	5 °C - 40 °C

SUMINISTRO



25 KG/SACO



48 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPRÓD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPRÓD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.