

PEGAMENTO

TABIQUES YESO



NOMBRE PRODUCTO GYPS' STRONG PLASTER ELEMENTS FIXING

NORMATIVA UNE - EN 12860

DESCRIPCIÓN

GYPS' STRONG PLASTER ELEMENTS FIXING es un producto adhesivo preparado para el montaje y el revoque en interiores de los tabiques de yeso.

Su especial formulación permite obtener el máximo rendimiento en la instalación del tabique.

Posee además la cualidad de no mermar lo que hace que tenga un gran acabado.





PEGAMENTO TABIQUES YESO

GYPS' STRONG PLASTER ELEMENTS FIXING

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- La superficie a lucir se encontrará seca y libre de polvo, partículas, eflorescencias, desencofrantes y otros residuos que comprometan la adherencia del revestimiento, para lo que se procederá a su limpieza en caso de que se considere necesario.

PUESTA EN OBRA:

- Espolvorear GYPS' STRONG PLASTER ELEMENTS FIXING sobre el agua limpia según la cantidad de pasta a amasar.
- Dejar en reposo durante aproximadamente 2 minutos para que la pasta se hidrate correctamente.
- Amasar con taladro hasta homogeneizar la pasta.

APLICACIÓN:

- Aplicar el producto con una espátula sobre la superficie que se va a pegar, formando una capa o cordón de espesor homogéneo.
- Colocar el elemento a pegar, presionando para que rebose la pasta en las uniones.
- Repasar las juntas y encuentros.



VENTAJAS

Sistema de aplicación sencillo

Alto rendimiento del material

Excelente calidad de acabado

Adherencia excelente

Elevadas características mecánicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIEMPO DE FRAGUADO:	2H
TIEMPO DE SECADO:	5/6H
RELACIÓN AGUA / PRODUCTO:	13 - 14 l/saco
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	5 °C - 40 °C

SUMINISTRO



25 KG/SACO



48 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.