

COLLE

À CARREAUX DE PLÂTRE

**NOM DU PRODUIT**

GYPS' STRONG PLASTER ELEMENTS FIXING

NORME

UNE - EN 12860

DESCRIPTION

GYPS' STRONG PLASTER ELEMENTS FIXING est un produit adhésif prévu pour le montage et l'enduit des cloisons en plâtre. Sa formulation spéciale permet d'obtenir le meilleur rendement pour l'installation des cloisons.

De plus, cette colle présente la qualité de ne pas faire de retrait, assurant un travail de finition impeccable.





COLLE À CARREAUX DE PLÂTRE

GYPS' STRONG PLASTER ELEMENTS FIXING

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La surface à enduire doit-être sèche et dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence du revêtement et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' STRONG PLASTER ELEMENTS FIXING au-dessus de l'eau propre selon la quantité de pâte à gâcher.
- Laisser reposer pendant 2 minutes environ pour que la pâte s'hydrate correctement.
- Mélanger à la truelle jusqu'à homogénéiser la pâte.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer le produit à l'aide d'une spatule sur la surface à coller, en formant une couche ou un cordon d'épaisseur uniforme.
- Poser l'élément à coller, en pressant pour que la pâte déborde sur les joints.
- Repasser les joints et points de croisement.

AVANTAGES

Système d'application simple

Haut rendement du matériau

Excellente qualité de finition

Excellente adhérence

Caractéristiques mécaniques élevées



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS DE PRISE :	2 h
TEMPS DE SÉCHAGE :	5/6 h
RAPPORT EAU / PRODUIT :	13 - 14 l/sac
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.