

PEGAMENTO

ELEMENTOS DECORATIVOS



NOMBRE PRODUCTO GYPS' STRONG DECO

NORMATIVA UNE - EN 12860

DESCRIPCIÓN GYPS' STRONG DECO de base escayola para pegado de elementos decorativos de escayola y yeso en interiores, tanto horizontales como verticales.



PEGAMENTO ELEMENTOS DECORATIVOS

GYPS' STRONG DECO

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- La superficie a tratar se encontrará seca y libre de polvo, partículas, eflorescencias, desencofrantes y otros residuos que comprometan la adherencia del revestimiento, para lo que se procederá a su limpieza en caso de que se considere necesario.

PUESTA EN OBRA:

- Espolvorear GYPS' STRONG DECO sobre el agua limpia según la cantidad de pasta a amasar.
- Dejar en reposo durante aproximadamente 2 minutos para que la pasta se hidrate correctamente.
- Amasar a mano o mecánicamente hasta homogeneizar la pasta.

APLICACIÓN:

- Aplicar el producto con una espátula sobre la superficie que se va a pegar, formando una capa o cordón homogéneo.
- GYPS' STRONG DECO se utiliza para el pegado de elementos decorativos de escayola y yeso en interiores.

VENTAJAS

Sistema de aplicación sencillo

Rápido secado

Adherencia excelente



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIEMPO DE EMPLEO:	30min
TIEMPO DE SECADO:	5/6H
TIEMPO DE REPOSO MEZCLA:	2 min
RELACIÓN AGUA / PRODUCTO:	12 - 13 l/saco
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	5 °C - 40 °C

SUMINISTRO



25 KG/SACO



48 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.