

COLLE

ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

**NOM DU PRODUIT**

GYPS' STRONG DECO

NORME

UNE - EN 12860

DESCRIPTION

GYPS' STRONG DECO à base de plâtre est destinée au collage des éléments décoratifs en plâtre et gypse pour les intérieurs, aussi bien horizontaux que verticaux.



COLLE ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

GYPS' STRONG DECO

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La surface à traiter sera sèche et dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence du revêtement et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' STRONG DECO au-dessus de l'eau propre selon la quantité de pâte à gâcher.
- Laisser reposer pendant 2 minutes environ pour que la pâte s'hydrate correctement.
- Mélanger à la main ou mécaniquement jusqu'à homogénéiser la pâte.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer le produit à l'aide d'une spatule sur la surface à coller, en formant une couche ou un cordon homogène.
- GYPS' STRONG DECO s'utilise pour le collage des éléments décoratifs en plâtre et gypse dans les espaces intérieurs.

AVANTAGES

Système d'application simple

Séchage rapide

Excellente adhérence



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS D'UTILISATION :	30 min
TEMPS DE SÉCHAGE :	5/6 h
TEMPS DE REPOS MÉLANGE :	2 min
RAPPORT EAU / PRODUIT :	12 - 13 l/sac
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.