

PEGAMENTO

TABIQUES ARCILLA



**GYPS' STRONG CLAY
ELEMENTS
FIXING**

NOMBRE PRODUCTO GYPS' STRONG CLAY ELEMENTS FIXING

NORMATIVA UNE - EN 12860

DESCRIPCIÓN GYPS' STRONG CLAY ELEMENTS FIXING es un producto adhesivo base yeso preparado para montar tabiques de placas de terracota en locales interiores secos.





PEGAMENTO TABIQUES ARCILLA

GYPS' STRONG CLAY ELEMENTS FIXING

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- La superficie se encontrará libre de polvo, partículas, eflorescencias, desencofrantes y otros residuos que comprometan la adherencia, para lo que se procederá a su limpieza en caso de que se considere necesario.

PUESTA EN OBRA:

- Espolvorear GYPS' STRONG CLAY ELEMENTS FIXING sobre el agua limpia según la cantidad de pasta a amasar.
- Dejar en reposo entre 3 y 5 minutos para que la pasta se hidrate correctamente.
- Amasar mecánicamente hasta lograr una buena consistencia.

APLICACIÓN:

- El adhesivo se aplica sobre el canto del tabique, formando una capa o cordón homogéneo.
- Colocar el elemento a pegar, presionando para que rebose la pasta.
- Repasar las juntas y encuentros.



VENTAJAS

Sistema de aplicación sencillo

Adherencia excelente

Alto rendimiento del material

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIEMPO DE FRAGUADO:	2H
TIEMPO DE SECADO:	4/5H
TIEMPO DE REPOSO MEZCLA:	3/5 min
RELACIÓN AGUA / PRODUCTO:	12 - 13 l/saco
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	5 °C - 40 °C

SUMINISTRO



25 KG/SACO



48 SACOS/PALET



25 TN



ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar el producto sobre superficies planas y nunca a la intemperie. Resguardarlo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

NOTA LEGAL: Esta información, y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y datos técnicos están basadas en nuestra experiencia y conocimiento actuales, así como los usos previstos y aplicaciones más habituales de nuestros productos, estando sujetas a las condiciones finales de obra o de aplicación. La utilización del producto en obra por terceros y sus resultados son completamente ajenos a GYPROD y por este motivo, quedan fuera de la responsabilidad de nuestra empresa. GYPROD limita su garantía a la calidad del producto suministrado exclusivamente.