

COLLE À CARREAUX ARGILE

**NOM DU PRODUIT**

GYPS' STRONG CLAY ELEMENTS FIXING

NORME

UNE - EN 12860

DESCRIPTION

GYPS' STRONG CLAY ELEMENTS FIXING est un produit adhésif à base de plâtre prévu pour monter des cloisons en plaques d'argile pour les locaux intérieurs secs.



COLLE À CARREAUX ARGILE

GYPS' STRONG CLAY ELEMENTS FIXING

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La surface sera dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' STRONG CLAY ELEMENTS FIXING au-dessus de l'eau propre selon la quantité de pâte à gâcher.
- Laisser reposer entre 3 et 5 minutes pour que la pâte s'hydrate correctement.
- Mélanger mécaniquement jusqu'à obtenir une bonne consistance.

MISE EN ŒUVRE :

- La colle s'applique sur les feuillures du carreau, en formant une couche ou un cordon homogène.
- Poser l'élément à coller, en pressant pour que la pâte déborde.
- Repasser les joints et points de croisement.



AVANTAGES

Système d'application simple

Excellente adhérence

Haut rendement du matériau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS DE PRISE :	2 h
TEMPS DE SÉCHAGE :	4/5 h
TEMPS DE REPOS MÉLANGE :	3/5 min
RAPPORT EAU / PRODUIT :	12 - 13 l/sac
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT

	25 KG/SAC
	48 SACS/PALETTE
	25 TN
	

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.